

NAUJIENA - plokštės su OF struktūra

STOP pirštų atspaudams

OM: 2790 x 1300 x 19 mm

OF: 2800 x 2070 x 19 mm

HPL: 3050 x 1320 x 0,8 mm

Tobulas paviršius

KAINDL aukštos kokybės paviršiai, apsaugantys nuo pirštų atspaudų, daro įspūdį su daugybe praktiškų savybių. Platus madingų spalvų pasirinkimas.



STOP

Pirštų atspaudams



Paprastas valymas










Matinis paviršius



Atsparus įbrėžimams



Neblunka



HPL

OF

OM

Produkto konstrukcija

PLOKŠTĖS SU OM STRUKTŪRA 2790 x 1300 x 19 mm

PLOKŠTĖS SU OF STRUKTŪRA 2800 x 2070 x 19 mm



Dekoro numeris	OM paviršius	OF paviršius	HPL paviršius		Dekoro pavadinimas LT	Dekoro pavadinimas EN	NCS kodas
			OM	OF			
1570	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Deimantinė balta	Diamond White	NCS S 0500 - N
2162	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Grafito pilka	Graphite Grey	NCS S 6500 - N
2166	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Bazaltas	Basalt	NCS S 8000 - N
2171	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Agato pilka	Agate Grey	NCS S 5000 - N
2190	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Juoda	Black	NCS S 9000 - N
2507	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Magnolija	Magnolia	NCS S 0502 - Y50R
22192	OM/MN	-	OM	-	Juodai mėlyna	Black Blue	NCS S 8005 - R80B
25726	OM/MN	-	OM	-	Kamerūno ruda	Cameroon Brown	NCS S 7005 - Y80R
25727	OM/MN	-	OM	-	Acai (juodai violetinė)	Acai	NCS S 6020 - R
25735	OM/MN	OF/MN	OM	OF	Juodai žalia	Black Green	NCS S 7005 - B80G
27018	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Balta kristalo	Crystal White	NCS S 0502 - G
27045	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Šampaninė	Champagne	NCS S 1505 - Y40R
27049	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Kašmyras	Cashmere	NCS S 3005 - Y50R
27166	OM/BS	-	OM	-	Taupe	Taupe	NCS S 6005 - Y20R

■ OM: 2790 x 1300 x 19 mm

● HPL:

3050 x 1320 x 0,8 mm

◆ OF: 2800 x 2070 x 19 mm

■ ABS:

1 x 23 mm (75 metrai rulone)

Valymas ir priežiūra

Kaindl pirštų atspaudams atsparūs paviršiai yra labai higieniški ir lengvai valomi. Purvas turėtų būti nuvalomas tiesiai nuo paviršiaus su drėgna šluoste.

Toliau išvardintos priemonės gali padaryti žalos paviršiui ir negali būti naudojamos valymui:

- Negalima naudoti šveičiamųjų priemonių (pvz. šveičiančios kempinės, valomieji pieneliai ir milteliai).
- Negalima naudoti labai koncentruotų rūgščių ir šarmių.
- Negalima naudoti sanitarinių ar chloro valiklių.
- Jokių poliravimo priemonių.

Valymo priemonės visada naudokite taupiai, atsargiai ir tik nešvariose vietose.

Nepalikite ilgesniam laikui.

Tiesioginis pjovimas peiliais ant dekoru gali sukelti pjovimo žymes. Visada naudokite pjaustymo lenteles.

Visada nuvalykite vandenį (drėgmę) sujungimo vietose.

Tolimesnis apdorojimas

KAINDL HPL (atsparus pirštų atspaudams) gali būti dedamas ant gaminių, pagamintų iš medienos, tokių kaip medžio drožlių plokštės, MDF plokštės, fanera ir blokinės plokštės.

HPL galima klijuoti naudojant įprastus karbamido dervos klijus ir dispersinius klijus, laikantis gamintojo nurodymų, taip pat ant substrato šalto arba karšto presavimo būdu.

Naudojant bet kokius kontaktinius klijus, atitinkamą pritaikymą turi patvirtinti klijų tiekėjas.

KAINDL pirštų atspaudams atsparus HPL nėra tinkamas postformingui.